


COD: 37000208-EG UR BIRRA



UR BIRRA V45 3P 1/3HP 15KG ICE R290 TOUCH CONTROL DB23

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

TIPO IMPIANTO / SYSTEM TYPE	SOTTOBANCO/UNDER COUNTER
COMPRESSORE/COMPRESSOR	1/3 HP
CAPACITA' FRIGORIFERA/COOLING POWER	572W*
CAPACITA' VASCA/WATER TANK CAPACITY	45L
POMPA RICIRCOLO/RECIRCULATION PUMP	1 VIE RICIRCOLO 8 MT PREVALENZA / 1 WAY RICIRCULATION 8 MT PREVALENCE
ASSORBIMENTO/POWER CONSUPTION	2,6 A
VOLTAGGIO E FREQUENZA/VOLTAGE AND FREQUENCY	220-240V - 50 HZ
POTENZA MAX ASSORBITA/MAX POWER CONSUPTION	0,4Kw
TEMPERATURA/TEMPERATURE	$\Delta T 10^{\circ}C$
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO / OPERATING CONDITIONS	Max 45°C
CAPACITA' EROGAZIONE CONTINUA/CAPACITY CONTINUOS SUPPLY	57L/h
CAPACITA' DI PICCO/CAPACITY PEAK	180L 1*h
BANCO GHIACCIO/ICE BANK	15Kg
GAS REFRIGERANTE/REFRIGERANT GAS	R290 (150g)
SISTEMA REFRIGERANTE/REF. SYSTEM	A CAPILLARE/CAPILLARY TUBE
EVAPORATORE/EVAPORATOR	ACCIAIO INOX/STAINLESS STEEL
CONDENSATORE/CONDENSER	VENTILAZIONE FORZATA/FORCED VENTILATION
TERMOSTATO/THERMOSTAT	DIGITALE TOUCH / TOUCH DIGITAL
CLASSE CLIMATICA/CLIMATE CLASS	T
SBRINAMENTO/DEFROSTING	-
EVAPORAZIONE/EVAPORATION	-
EVAPORAZIONE ACQUA DI CONDENSA/EVAPORATION OF WATER CONDENSE	-
TRASFORMATORE /TRANSFORMER	-

** Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18°C beer ingoing temperature and dispense temperature not exceeding 8 °C

** Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18°C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO

GLOBAL FOUNTAIN S.r.l. Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail globalfountain@globalfountain.it Web www.globalfountain.it P.IVA: 02862380967

COD: 37000208-EG UR BIRRA



UR BIRRA V45 3P 1/3HP 15KG ICE R290 TOUCH CONTROL DB23

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA


	COD	COD 2P	VIE / WAY	MT	MATERIALE/MATERIALE	Ømm
SERPENTINE / COILS Standard Optional	34000050	34000050-002	1^	20,3	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000049	34000049-002	2^	20,1	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000048	34000048-002	3^	17,6	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000047	-	4^	14,5	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000046	-	5^	10	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000045	-	6^	6	ACCIAIO INOX 316L	8
STRUTTURA INTERNA / INTERNAL STRUCTURE	ACCIAIO ZINCATO/GALVANIZED STEEL					
PANNELLATURE/PANELS	ACCIAIO 430 BA/ STAINLESS STEEL 430 BA					
DIMENSIONI LxPxA / DIMENSIONS WxDxH	455X 421 X 840 mm					
DIMENSIONI IMBALLO LxPxA / PACKAGING DIMENSIONS WxDxH	500 x 470 x 870 mm					
PESO NETTO/ NET WEIGHT	36 Kg					

Tutti i refrigeratori **Global Fountain** nascono con una dotazione minima di serpentine da un minimo di due vie in poi, a seconda del modello. Inoltre, tutte le macchine dispongono di una serie di serpentine optional per incrementare il numero di vie erogate. Le vie standard sono espresse con codice in **nero**, quelle optional o alternative in **rosso**.

Sono poi disponibili anche serpentine doppie, cioè serpentine di dimensioni dimezzate in metri, ma che occupano lo spazio di una serpentina standard. Questo permette progressivamente di raddoppiare il numero di vie erogate fino a raddoppiarle. I codici sono scritti in **rosso**, con estensione -000 -001 -002 ecc salvo applicazioni speciali.


9 8 7 6 5 4 3 2 1

- 1^ 34000050
- 2^ 34000049
- 3^ 34000048
- 4^ 34000047
- 5^ 34000046
- 6^ 34000045



6 5 4 3 2 1

- 1^2^ 34000050-002
- 3^4^ 34000049-002
- 5^6^ 34000048-002
- 7^ 34000047
- 8^ 34000046
- 9^ 34000045



** Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18°C beer ingoing temperature and dispense temperature not exceeding 8°C

** Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18°C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO

GLOBAL FOUNTAIN S.r.l. Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail globalfountain@globalfountain.it Web www.globalfountain.it P.IVA: 02862380967